


# eTermet

Scaffalature più sicure



## Trenta<sub>5</sub>

**SCAFFALATURA PER CARICHI MEDIO-LEGGERI  
SOLUZIONI SPECIALISTICHE E PERSONALIZZABILI  
PER PICKING E ARCHIVIAZIONE**

*SHELVING FOR MEDIUM-LIGHT LOADS  
SPECIALISED AND CUSTOMISABLE SOLUTIONS FOR PICKING AND STORAGE*

# Benvenuto in Trenta5

*Welcome to Trenta5*




**Trenta5**




## Altri prodotti Etermet

*Other Etermet products*



**6Strong**



**BanKo**



# L'EVOLUZIONE HA UN **PROFILO CHIUSO,** ISPIRATO

*EVOLUTION HAS A BOXED AND INSPIRED PROFILE*



# PERCHÈ SCEGLIERE TRENTA5?

WHY CHOOSE TRENTA5?

## Montante con profilo chiuso

Prestazioni elevate a compressione e torsione in un ingombro ridotto.

*UPRIGHT WITH BOXED PROFILE*

*High compression and torsional performance in a small space.*



## Flessibilità di impiego

Un sistema completo e configurabile per soddisfare ogni esigenza di stoccaggio.

*FLEXIBILITY OF USE*

*A complete and configurable system designed to meet any storage requirement.*




## Personalizzazione

Un processo di verniciatura all'avanguardia che consente di scegliere, oltre alle finiture standard, tra tutti i colori della scala RAL K7.

*CUSTOMIZATION*

*An advanced painting process that allows choosing, in addition to the standard finishes, from the full range of RAL K7 colors.*




## Velocità di montaggio

Scaffalatura a gancio con tutti gli elementi appositamente studiati per la massima velocità di assemblaggio.

### FAST ASSEMBLY

A hook-in shelving system with all components designed to ensure maximum assembly speed.



## Sicurezza

Componenti progettati per eliminare i bordi taglienti, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori e protezione dei prodotti.

### SAFETY

Components designed to eliminate sharp edges, ensuring greater operator safety and protection of stored goods.




## Tracciabilità dei materiali

Resistenza e spessore sempre garantiti e dimostrabili tramite marcatura indelebile.

### MATERIAL TRACEABILITY

Strength and thickness are always guaranteed with indelible marking.



# INDICE

INDEX

## Componenti principali

Main components



09

## Accessori per ripiani

Accessories for shelves



28

## Cassetti

Drawers



30

## Rivestimenti

Panels



32

## Ante

Doors



34

## Personalizzazioni

Customizations



36

## Rintracciabilità e Garanzia

Traceability and Guarantee

38

## Legenda delle finiture

Finishes key

### Finiture di Serie

Standard finishes



Zincato  
Galvanized




Verniciato  
Painted  
RAL 7035

### Colore personalizzato

Customizable color



Cartella colore  
Color chart  
RAL K7




**Montante, traversino e rinforzo del ripiano**  
con sezioni completamente ridisegnate  
per garantire elevate prestazioni.


Realizzati esclusivamente in acciaio strutturale  
mediante piegatura a freddo.

*Upright, crossbar, and shelf reinforcement with completely renewed sections  
to ensure high structural performance.  
Manufactured exclusively from structural steel, formed by cold bending.*

# **TRENTA5:** **LA SCAFFALATURA A GANCIO** **PIÙ EVOLUTA,** **PIÙ FORTE**

*THE MOST ADVANCED AND STRONGER HOOK-IN SHELVING*






## COMPONENTI PRINCIPALI

MAIN COMPONENTS



### Montanti

*Uprights*




### Traversini

*Crossbars*



### Piedini

*Bases*




### Sistema gancio/ripiano

*Hook/shelf system*



### Rinforzi

*Shelf reinforcements*



### Stabilizzatori e fissaggi

*Stabilising and fixing elements*

**Montante**

UPRIGHT


# EVOLUTO E BELLO

**Una geometria chiusa** con profilo sagomato e doppia aggraffatura ribadita per delle prestazioni a compressione e torsione senza precedenti.

**Montante sezione L 35 x P 48 mm.**

A NEW EVOLVED AND BEAUTIFUL UPRIGHT

The new boxed upright, with shaped profile and double seam, improves compression and torsion performance. Upright section 35x48 mm.



# LA DIFFERENZA DI PASSO

Il montante che permette di scegliere la configurazione ideale per ogni esigenza.



## **Passo 25 mm**

asole per l'inserimento dei ganci



## **Passo 50 mm**

fori Ø5,2 mm per accessori con clip antigraffio

### *PITCH DIFFERENCE*

*The upright that allows the ideal configuration for any requirement.*



*25 mm pitch  
hook-in slots*



*50 mm pitch  
Ø 5,2 mm holes for accessories with anti-scratch clips*

# Traversino

CROSSBAR

60 mm

25 mm

TRACCE PER  
INSERIMENTO  
RIVESTIMENTI LATERALI

SLOTS FOR INSERTING  
SIDE PANELS

## L'EVOLUZIONE DEL TRAVERSINO

- **Montaggio spalle ad incastro**
- **Sistema antiganciamento** (modello depositato)
- **Bordi inferiori sottosquadra e antitaglio**
- **Elevata rigidità**

### THE CROSSBAR EVOLUTION

- *Interlocking frame assembly*
- *Anti-release system (patented model)*
- *Undercut lower edges for improved operator safety*
- *High structural rigidity*



## Piedini

BASES



## UN ASSETTO PER OGNI ESIGENZA

THE RIGHT CONFIGURATION FOR EVERY NEED



### Piedino in plastica

Con sistema antigancio e spessore di 5 mm.  
Può essere utilizzato anche come tappo.

*PLASTIC BASE*

*With anti-release system and 5 mm thickness.  
Also usable as a plug.*



### Piedino zincato

In acciaio zincato di spessore 3 mm.  
Da utilizzare per fissaggio a terra in caso di strutture con altezza superiore a 4 volte la profondità, se non fissate a parete o collegate a strutture adiacenti.

*STEEL BASE*

*Made of 3 mm thick galvanized steel.*

*Recommended for floor fixing on structures taller than four times their depth, if not wall-fixed or connected to adjacent units.*




# GRANDI RISULTATI A PICCOLI PASSI

GREAT RESULTS IN SMALL STEPS

I montanti possono essere realizzati con  
**altezze personalizzate fino ad un massimo di 6 metri**  
con **passo di 50 mm**.

*Uprights can be manufactured in customised heights up to a maximum of 6 metres,  
with a 50 mm pitch.*




**Min.** |-----| **Max.**  
1000 mm |-----| 6000 mm  
altezze standard  
standard heights

# SCEGLI LA TUA SPALLA

CHOOSE YOUR FRAME

## Profondità delle spalle standard

STANDARD FRAME DEPTH



**A**  
profondità spalla  
frame depth

mm

305

405


505

605

805

## Configurazioni standard del numero di traversini

CROSSBAR STANDARD CONFIGURATION



altezza spalla  
frame height  
mm

traversini  
crossbars  
nr.

fino a up to 2500

2

fino a up to 3500

3

fino a up to 4500

4

fino a up to 5000

5

**Ripiano**  
SHELF


## IL RIPIANO PERFETTO

Il ripiano è modellato per garantire una resistenza eccellente e la massima qualità. Tecnicamente all'avanguardia, viene prodotto tramite pannellatura in linea automatica.

*THE PERFECT SHELF  
The shelf is shaped to ensure maximum resistance and quality.  
Produced using automated panel-forming technology.*

# L'ECCELLENZA DELLA LAVORAZIONE E DEL DESIGN

THE EXCELLENCE OF PROCESSING AND DESIGN



**QUARTA PIEGA**  
PIÙ SICUREZZA, PIÙ FORZA

FOURTH FOLD  
MORE SECURITY,  
MORE STRENGTH

**BORDO FRONTALE**  
34 mm

34 mm FRONT EDGE

**BUGNE GUIDA**  
PER L'INCASTRO DEI  
RINFORZI MOBILI

MARKS FOR  
MOBILE REINFORCEMENT  
INSERTION

**PIEGA 25 mm**

25 mm FOLD

**La quarta piega**, ottenuta sul lato profondità, garantisce una struttura più forte e assicura l'efficace applicazione del rinforzo mobile.

*The fourth fold, obtained on the depth side, guarantees a stronger structure and ensures the right insertion of the mobile reinforcement.*

**Le bugne**, disegnate sulla quarta piega, guidano l'applicazione del rinforzo mobile nella corretta posizione, garantendo l'aumento di portata del ripiano in maniera più sicura e efficace.

*Marks on the fourth fold guide the mobile reinforcement into the correct position, ensuring a safer and more effective increase of shelf's load capacity.*

# TRENTA5: L'EFFICIENZA DELL'INCASTRO

Un sistema **gancio-ripiano** disegnato per realizzare l'inserimento perfetto del ripiano al montante.  
**I due si accostano progressivamente con l'aumentare del carico.**

**Un sistema brevettato Etermet.**

*THE PERFECT FIT*

*A system designed for the perfect insertion of the shelf to the upright.*

*The two elements progressively approach as the load increases.*

*A **ETERMET** patented system.*

**Gancio** zincato realizzato  
in lamiera strutturale  
tramite stampaggio a freddo

*Galvanized hook made in structural sheet*




**Bugna per l'incastro perfetto  
montante / ripiano**

*Mark for the perfect upright/shelf's joint*



# ABBIAMO UN RIPIANO PERFETTO

THE PERFECT SHELF



## Misure standard:

Standard sizes:

L mm	P mm				
	300	400	500	600	800
800	300	400	500	600	800
1000	300	400	500	600	800
1250	300	400	500	600	800
1500	300	400	500	600	800



## Una portata per ogni incarico

A LOAD CAPACITY FOR EVERY USE

legenda:

**N** = Nessun rinforzo  
**1R** = 1 Rinforzo  
**2R** = 2 Rinforzi  
**3R** = 3 Rinforzi

legend:

*N* = No reinforcement  
*1R* = 1 Reinforcement  
*2R* = 2 Reinforcements  
*3R* = 3 Reinforcements


DIMENSIONI DIMENSIONS		SENZA RINFORZI NO REINFORCEMENTS	CON RINFORZI STANDARD WITH STANDARD REINFORCEMENTS		CON RINFORZI EVO WITH EVO REINFORCEMENTS		
P	L	N	1R	2R	1R-EVO	2R-EVO	3R-EVO
mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
300	800	130	230	-	230	-	-
300	1000	110	200	-	200	-	-
300	1250	95	135	-	135	-	-
300	1500	70	-	-	110	-	-
400	800	130	230	-	230	-	-
400	1000	110	200	250	200	300	-
400	1250	95	135	200	135	265	-
400	1500	70	-	-	110	220	-
500	800	130	230	-	230	-	-
500	1000	100	200	250	200	300	-
500	1250	95	135	200	135	265	-
500	1500	70	-	-	110	220	-
600	800	130	230	-	230	-	-
600	1000	100	200	240	200	300	-
600	1250	95	135	185	135	285	-
600	1500	70	-	-	110	200	260
800	800	120	210	-	210	-	-
800	1000	100	180	240	180	290	300
800	1250	95	135	170	135	290	350
800	1500	70	-	-	110	230	300

### PORTATA RIPIANI

SHELVES LOAD CAPACITY

# E I MIGLIORI RINFORZI

AND THE BEST REINFORCEMENTS



## Rinforzo **STANDARD**


Il **rinforzo a incastro** che migliora le performance del ripiano con semplicità e precisione di montaggio.

*STANDARD REINFORCEMENT*

*The interlocking reinforcement that improves performance of the shelf with simplicity and precision of assembly.*



DA 800 A 1250 mm  
FROM 800 TO 1250 mm



## Rinforzo **EVO**

Il **rinforzo a incastro evoluto**, completamente ridisegnato con una nuova sezione resistente, garantisce facilità e precisione di montaggio con **prestazioni EXTRA.**

*EVO REINFORCEMENT*

*The advanced interlocking reinforcement, with a new resistant section, guarantees simplicity, precision of assembly and EXTRA performance.*




DA 800 A 1500 mm  
FROM 800 TO 1500 mm

## Stabilizzatori e fissaggi

STABILISING AND FIXING ELEMENTS

# STABILITÀ COME PRESTAZIONE

STABILITY AS PERFORMANCE



## Crociera di controventatura

Realizzata su misura per ogni lunghezza di campata, la crociera rende la struttura autoportante senza necessità di fissaggio a parete. Non occorre utilizzarle in presenza di rivestimenti posteriori o staffe a croce. **Deve essere presente un campo controventato ogni 3 campate di scaffalatura** (fig. A).


### VERTICAL BRACING

Custom-made for each bay length, the vertical bracing makes the structure self-supporting without need for wall fixing. Vertical bracing is not required when back panels or cross brackets are installed. One braced bay must be provided every three shelving bays.

## Configurazione standard su numero di campate

Configuration by number of bays


(fig. A)




## Configurazione standard in altezza

Height configuration

(fig. B)





## Staffa a croce

Le staffe a croce devono essere montate sulle spalle centrali e **su entrambi i lati della scaffalatura in modo simmetrico, in corrispondenza dello stesso livello/ripiano.**


### CROSS BRACKET

Cross brackets must be assembled on central uprights, symmetrically on both sides of the shelving.



## Configurazione standard in altezza

Height configuration



# Stabilizzatori e fissaggi

STABILISING AND FIXING ELEMENTS



## Fissaggio a parete Standard

WALL FIXING BRACKET



## Fissaggio a parete Lato profondità

WALL FIXING BRACKET DEPTH SIDE



## Supporto d'angolo


CORNER SUPPORT





## Distanziatore aereo regolabile

ADJUSTABLE TOP TIE



## Gancio collegamento spalle

HOOK FOR FRAMES CONNECTION



## Giunto di prolungamento montante

UPRIGHT EXTENSION JOINT



# MASSIMA FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO

MAXIMUM FLEXIBILITY OF USE



**Una linea completa di accessori**  
per tutte le esigenze di stoccaggio.

*A complete range of accessories for every  
storage needs.*

etermet.com



# ACCESSORI E COMPLEMENTI

ACCESSORIES AND COMPLEMENTS



## Accessori per ripiani

*Accessories for shelves*



## Cassetti

*Drawers*



## Rivestimenti

*Panels*



## Ante

*Doors*



## Archiviazione



*Storage*

## Compattabile



*Compactable*

## Accessori per ripiani

ACCESSORIES FOR SHELVES



### Coppie sponde e divisori

Altezza frontale 100 mm, altezza posteriore 160 mm.

*CONTAINER SYSTEM AND DIVIDERS*

Front height 100 mm, back height 160 mm.



Coppie sponde  
Container system



Divisori regolabili  
Adjustable dividers



### Separatori a morsetto


Separatori mobili di altezza 250 mm, regolabili sul ripiano con morsetto ad incastro antiribaltamento.

*CLAMP DIVIDERS*

Mobile dividers, 250 mm high, adjustable on the shelf with anti-tilt interlocking clamp.



Mod. zincato  
Galvanized model



Mod. verniciato  
Painted model



### Appenderia regolabile

Sistema con portatubo regolabile e tubo ovale di sezione 40x20 mm. Si applica con 4 ganci.

*ADJUSTABLE HANGING SYSTEM*

System with adjustable tube support and 40x20 mm oval tube. Assembled using 4 hooks.





## Battute posteriori di contenimento

Altezza mm 70.  
Fornite con 2 bulloni M6x12.  
Per strutture bifronti può essere utilizzata una sola battuta posteriore.


*BACK STOP ELEMENTS  
Height 70 mm.  
Supplied with 2 M6x12 bolts.  
For double-sided structures, only one back stop is required.*



## Battute laterali di contenimento



Altezza 45 mm.  
Fornite con 2 rivetti plastici.

*SIDE STOP ELEMENTS  
Height 45 mm.  
Supplied with 2 plastic rivets.*



## Profili di chiusura tra ripiani

*CLOSING PROFILES BETWEEN SHELVES*



## Staffa supporto ganci/blister


Staffa di supporto con sezione 40x20 mm.  
Si applica con 4 ganci.

*HOOK/BLISTER HOLDER BAR  
Support holder bar with 40x20 mm section.  
Assembled using 4 hooks.*



# Cassetti

DRAWERS



## Blocco a tre cassetti



L mm	P mm	H mm
1000	300   400   500	185

Blocco a tre cassetti a strisciare e inguidati con sistema antiribaltamento.

Fornito con ripiani superiore e inferiore, dotati di guide per i cassetti.

*THREE-DRAWER BLOCK*

*Three sliding drawers with anti-tilt system.*

*Supplied with top and bottom shelves, equipped with drawer guides.*



## Cassetto su cuscinetti con serratura a chiave

*SLIDING DRAWER WITH KEY LOCK*



L mm	P mm	H mm
500	475	160

## Cassetti su guide telescopiche




Un sistema di cassetti ad **estrazione totale** estremamente flessibile e configurabile.

*DRAWERS ON TELESCOPIC GUIDES*  
An extremely flexible and configurable total-extraction drawer system.

L mm	P mm		H mm	H1 mm
1000	400	500   600	<b>100</b>	60
1000	400	500   600	<b>150</b>	110
1000	400	500   600	<b>200</b>	160

**Con maniglia ergonomica**  
With ergonomic handle




**Con maniglia ad asola \***  
With slot handle



\* Idonea per sistemi compattabili e armadiature  
Suitable for compactable systems and shelving with doors

## Kit suddivisione cassetti



Disponibili per tutte le altezze dei cassetti.

*DRAWER DIVIDER KIT*  
Available for all drawer heights.



## Porta cartelle sospese su guide telescopiche ad estrazione totale

*HANGING FILES HOLDER ON TOTAL EXTRACTION TELESCOPIC GUIDES*




L mm	P mm		H mm
1000	400	500   600	<b>300</b>

# Rivestimenti

PANELS

## Punzonature

PUNCHED TYPE



## Rivestimenti posteriori

pieni o punzonati

BACK PANELS  
smooth or punched




Rivestimento modulare a incastro che aderisce e copre perfettamente tutta la parte posteriore della scaffalatura con un ingombro minimo.

**Si applicano direttamente alle spalle con montanti tracce dorso.**

*Modular clip-on panels that perfectly fit and cover the entire back of the shelving with minimal space requirements.*

**They are applied directly to the uprights with back marks.**



L mm				H mm
800	1000	1250	1500	DA FROM 1000 A TO 5000



## Rivestimenti laterali interni

pieni o punzonati




*INTERNAL SIDE PANELS*  
smooth or punched

## Rivestimenti laterali esterni a copertura spalla

pieni o punzonati



*EXTERNAL SIDE PANELS FOR FRAME COVER*  
smooth or punched




### Rivestimento interno

Il modo più semplice per proteggere lateralmente la spalla.

*INTERNAL SIDE PANEL*

*The simplest way to provide lateral protection for the frame.*




### Rivestimento esterno

La copertura totale della spalla che dona estetica e protezione.

*EXTERNAL SIDE PANEL*

*Full frame coverage for aesthetics and protection.*




### Doppio rivestimento interno

Il sistema che permette di avere una spalla rifinita e funzionale.

*DOUBLE INTERNAL SIDE PANEL*

*The system that ensures a finished and functional frame.*



### Rivestimento esterno + rivestimento interno

La soluzione perfetta per ottenere una finitura ottimale anche all'interno.

*EXTERNAL SIDE PANEL + INTERNAL SIDE PANEL*

*The ideal solution for an optimal finish on both sides.*

P					H
mm					mm
305	405	505	605	805	DA FROM 1000 A TO 5000

**Ante**  
DOORS

# Punzonature

PUNCHED TYPE



## Ante con serratura a chiave

piene o punzonate


KEY LOCKING DOORS  
smooth or punched



### Ante a battente

Primo livello da terra H1=125 mm.

HINGED DOORS  
1° level at H1=125 mm from ground.



### Ante scorrevoli

Primo livello da terra H1=125 mm.

SLIDING DOORS  
1° level at H1=125 mm from ground.



L mm	H mm			
<b>800</b>	1000	2000	2250	2500
<b>1000</b>	1000	2000	2250	2500
<b>1250</b>	1000	2000	-	-

L mm	H mm			
<b>1250</b>	1000	2000	2250	2500
<b>1500</b>	1000	2000	2250	2500

Altezze superiori prevedono la sovrapposizione di più ante.  
Greater heights require the overlapping of multiple doors.

# PERSONALIZZAZIONI

CUSTOMIZATIONS

Una scelta estetica che rispetta il tuo Brand.

*An aesthetic choice that respects your brand.*



# ZINCATA O VERNICIATA

GALVANIZED OR PAINTED

## Finiture di serie

- Zincata
- Grigio RAL 7035
- Blu RAL 5010 (su ordinazione)

## Finiture su richiesta

- Colori personalizzati RAL K7

## STANDARD FINISHES:

- Galvanized
- Grey RAL 7035
- Blu RAL 5010 (on request)

## ON REQUEST FINISHES:

- Custom colors RAL K7



Il processo di verniciatura Etermet, a polvere termoindurente, è un sistema a ciclo continuo certificato. Prevede lo sgrassaggio in tre fasi con asciugatura a forno, verniciatura automatizzata (industria 4.0) e polimerizzazione delle polveri in forno continuo a 200 °C.

*Etermet painting process, with thermosetting powder, is a certified continuous cycle system. Three-stage degreasing with oven drying, automatic painting with the latest generation cabin (industry 4.0) and polymerization of the powders in a continuous oven at 200 °C.*

# RINTRACCIABILITÀ E GARANZIA

## Resistenza e spessore sempre garantiti e dimostrabili.

Stampaggio su ogni montante di un codice numerico che permette di identificare il certificato 3.1 (EN 10204) del materiale utilizzato per la produzione.

### TRACEABILITY AND GUARANTEE.

Strength and thickness always guaranteed and verifiable.

Each upright is marked with an indelible code to identify the material's certificate 3.1 (EN 10204).

Tipo Documento/Type of Document		
3.1		
N. Documento/Document n.		
223209		
Data Documento/Document date		
1 - 1		
N. Rotolo madre/Mothercoil n.		
01012114-00		
Aspetto-Finitura-Protezione-Trattamento superficiale /Surface aspect-finish-protection-treat		
SUPERFICIE TIPO A-STELATURA RIDOPPIA-SECCO-PASSIVATO CHIMICAMENTE		
-SURFACE QUALITY A-MINIMIZED SPANGLE-DRY-CHEMICALLY PASSIVATED		
Largh./Width (mm)	Length./Length (mm)	Peso/Weight (Ton.)
		1,057
		1,057
		1,059

223209



# Dal 1968 pensiamo a come i nostri clienti interagiscono con la scaffalatura e come la scaffalatura incide nel loro spazio

**Oggi Etermet è un'azienda di riferimento nel settore della produzione di scaffalature metalliche industriali per carichi leggeri e medio-pesanti.**

Partendo dalle specifiche esigenze di stoccaggio del cliente, **sviluppiamo** soluzioni su misura attraverso un approccio progettuale avanzato, supportato da tecnici specializzati e da software dedicati alla progettazione 2D e 3D degli impianti di immagazzinaggio.

**Produciamo** interamente nei nostri stabilimenti in Toscana, dove acciaio certificato di prima qualità viene lavorato a freddo tramite linee automatizzate. Un processo evoluto che consente di garantire elevati standard qualitativi, grande flessibilità produttiva e la completa tracciabilità della materia prima.

Con i sistemi **Trenta5**, **6Strong** e **BanKo**, Etermet ha introdotto una nuova generazione di scaffalature basate su montanti a **profilo chiuso**: una scelta progettuale che assicura **prestazioni meccaniche superiori, maggiore sicurezza strutturale e un design distintivo**.

*SINCE 1968 ETERMET HAS BEEN WORKING TO MEET THE NEEDS OF OUR CUSTOMERS AND MAKE THE MOST OF THEIR SPACE.*

*Today, Etermet is a leading company in the production of industrial metal shelving for light and medium-heavy loads. Starting from the specific storage requirements of each customer, we develop tailor-made solutions through an advanced design approach, supported by specialised technicians and dedicated software for the 2D and 3D design of storage systems.*

*All production takes place in our facilities in Tuscany, where high-quality certified steel is cold-formed using automated production lines. This advanced process ensures high quality standards, great manufacturing flexibility and full traceability of the raw material.*

*With the Trenta5, 6Strong and BanKo systems, Etermet has introduced a new generation of shelving based on closed-profile uprights: a design choice that ensures superior mechanical performance, greater structural safety and a distinctive design.*

RISERVA TECNICA: dati tecnici, misure e modelli sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.  
TECHNICAL RESERVE: technical data, measurements and models are subject to change without notice.



**Etermet s.r.l**  
Via di Le Prata, 76 · 50041, Calenzano (FI)  
Tel. +39 055 882233  
www.etermet.com  
info@etermet.com  
etermet@pec.it

**Trenta5**

MADE IN ITALY



**ANIMA**<sup>®</sup>  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



nr. 2522